

## Auslegermähgeräte bis 9,2 m

Artikel vom 27. September 2023

Anbau-Auslegermähgeräte



Der Heckausleger »GHA 700« mit einer maximalen Reichweite von 7,8 m ab Fahrzeugmitte bei Teleskopoption (Bild: Gödde).

Das Produktsortiment des innovativen Spezialgeräteherstellers [Gödde Maschinenbau](#) aus dem Emsland umfasst heute Auslegermähgeräte und Geräte für die Bauwirtschaft und hat sich seit Firmengründung vor mehr als 50 Jahren von den anfänglich gebauten Schilfmähbooten kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen einer Vertriebspartnerschaft werden auch zahlreiche [Mulag](#)-Produkte angeboten. Zum Kundenkreis gehören neben Kommunen und [GaLaBau](#)-Unternehmern auch der Tief- und Straßenbau sowie die Wasserwirtschaft. Gleich eine ganze Flotte von Auslegermähgeräten steht für die Pflege des Straßenbegleitgrüns zur Verfügung.

### Für den Ganzjahreseinsatz geeignet

Optimal geeignet für den flexiblen kommunalen Einsatz und die Mähgerätepalette

erweiternd ist der Heckausleger »GHA 700« mit einer Reichweite von 7,8 m ab Fahrzeugmitte bis einschließlich 1,2 m breitem Schlegelmähkopf. Über eine leistungsfähige Axialkolbenhydraulik und der serienmäßigen Einhebel- Proportionalsteuerung lässt sich der Ausleger auch im kombinierten Mäheinsatz mit einem Randstreifenmähgerät über einen Joystick steuern. Eine Vielzahl von Arbeitsgeräten lässt sich per Schnellwechsellvorrichtung für den Ganzjahreseinsatz nutzen. Der universelle Zwischenachsauslegermäher »GZA 750 S« lässt sich über einen Unterzug an Schlepper ab 120 PS anbauen. Seine Reichweite liegt ab Fahrzeugmitte bis einschließlich 1,2 m breitem Schlegelmähkopf bei 8 m mit serienmäßigem Teleskop, wobei die Auslegerarmbewegungen über die LS-Hydraulik des Schleppers gesteuert werden, der Antrieb des Mähkopfes erfolgt über eine eigene Hydraulikpumpe in der Hecktankanlage. Ein echtes Kraftpaket ist das Zwischenachsauslegermähgerät »GZA 850 S« für 140-PS-Schlepper mit 4500 bis 6000 kg Nutzlast, je nach Ausstattung. Auch dieses Gerät verfügt serienmäßig über eine elektrohydraulische Mähkopffentlastung und erreicht mit dem ebenfalls serienmäßigen Teleskop eine Auslegerlänge von 9,2 m. Der Schwenkbereich liegt bei 200° (95° nach hinten, 105° nach vorne). Dieser Ausleger ist ebenfalls mit dem von Gödde entwickelten elektronischen Mähassistenten (EMA) ausgerüstet. Mit dem Parallelogramm-Heckausleger »GHA 600 P« kann durch den Vorschwenkbereich von bis zu 2,5 m besonders ergonomisch gearbeitet werden. Er besitzt eine Reichweite von 6 m.

---

**Hersteller aus dieser Kategorie**

---