

## Asphalt-Thermo-Container

Artikel vom **25. Oktober 2024**

Maschinen und Geräte für die Straßenunterhaltung/instandsetzung



Ein »BTC« Birnenbehälter auf Absetzwinden mit ansteigender Auslaufmulde. Dadurch erhöht sich die Auslaufhöhe auf 0,50 m (Bild: Engl).

Das vielseitige »ATeCo«-Asphalt-Thermobehälter-Sortiment bietet ein Fassungsvermögen von 3 bis 24 t und ist sowohl als Einkammer- als auch als Zweikammer Längs- oder ?Querbehälter erhältlich. So können Anwender ihren Fuhrpark den Bedürfnissen entsprechend ausstatten. Der gesamte Innenbehälter ist abgerundet und eckenlos. Dadurch ist eine restlose Entleerung gewährleistet. Die neue Generation mit dem lang gezogenen Auslauf und schräg angebrachten Auslaufschiebern bringt einerseits eine ausgewogenere Gewichtsverlagerung und ist andererseits beim Einsatz mit Fertiger leichter zu koppeln. Als Birnenbehälter erhöht sich die Auslaufhöhe. Dadurch ist eine Verteilung durch eine Schwenkschurre weitläufiger.

## Niedrigere Anschaffungs- und Betriebskosten

Durch langjährige Erfahrung von [Engl](#) mit Asphalt-Thermobehältern und die Tatsache, dass bei fachgerechter Isolierung Heißmischgut auch ohne Heizung z. B. mit einem 12-t-Behälter über eine Verweildauer von bis zu 12 Stunden der Einbau beginnen kann, wird neben den Anschaffungskosten vor allem bei den Betriebskosten gespart. Bei abgestellter Heizung zirkuliert die Kaltluft im Innentank, was zu einer kontraproduktiven Kühlung führt. Zu den unnötigen Energiekosten kommen noch die turnusmäßigen Sicherheitsprüfungen hinzu. Die serienmäßige Ausstattung ist einfach und leicht zu handhaben. Die Öffnungsklappen mit Federspeicher sind selbst bei großen Behältern von jedermann einhändig zu öffnen und zu schließen. Dies gilt auch für die Auslauföffnungen mit Zahnradübersetzung über Handrad. Wunschgemäß können sowohl der Auslaufschieber als auch die Einfüllklappen hydraulisch betätigt werden. Über Befestigungsmöglichkeiten durch angebrachte Anschlagpunkte in Verbindung mit Ratschenspanner oder am Behälter angebrachten V-Kegeln, die beim Absetzen in M-Taschen einrasten, kann man in Minuten den Behälter um- oder absetzen. Des Weiteren kann der Behälter auf handelsüblichen Abrollrahmen befestigt werden.

---

### Hersteller aus dieser Kategorie

---

#### **Zeppelin Rental GmbH**

Graf-Zeppelin-Platz 1

D-85748 Garching

089 32000-0

[info-rental@zeppelin.com](mailto:info-rental@zeppelin.com)

[www.zeppelin-rental.com](http://www.zeppelin-rental.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

#### **Aebi Schmidt Deutschland GmbH**

Albtalstr. 36

D-79837 St. Blasien

07672 412-0

[marketing@aebi-schmidt.com](mailto:marketing@aebi-schmidt.com)

[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---