Knickgelenkte Geräteträger

Artikel vom **10. Oktober 2025**
Gebäude- + Grundstücksmanagement

Drei Anbauräume stehen bei den Baureihen »B« und »C« zur Verfügung. Die Geräteträger von Holder überzeugen auch durch ihre kleinen Wendekreise und eine optimale Kraftübertragung – Stage-5-Motoren bilden die Grundlage.



Der Holder »C 70« ist ein multifunktionaler knickgelenkter Geräteträger. Herzstück seines Fahrantriebs sind vier starke Radmotoren (Bild: Kärcher Municipal).

Vielseitig, effizient und wendig: Als Multitalente im Ganzjahreseinsatz punkten die multifunktionalen Geräteträger der »Holder B-/C«-Reihe von Kärcher Municipal mit ihrem hohen Fahr- und Arbeitskomfort, einem Leistungsspektrum von 57 bis 66 PS und mechanischer Zapfwelle. Als eine Marke des Unternehmens Kärcher Municipal, stehen die Maschinen mit dem Holder-Schriftzug für eine außergewöhnliche Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Herausragend sind die genormten Anbauräume (Front- und Heckaushebung) sowie ein dritter Anbauraum für Aufsattelgeräte. Auf diese Weise

lassen sich mehrere Anwendungen gleichzeitig durchführen. Die Montage an jedem Anbauraum kann werkzeuglos durch eine Person bewältigt werden. Ein weiterer Vorteil der Fahrzeuge aus den kompakten Baureihen »B« und »C« liegt in der Kraftübertragung. Die mechanische Zapfwelle versorgt die Anbaugeräte konstant auf hohem Niveau – ideale Voraussetzung für große und schwere Geräte. Hinzu kommen ein geringerer Wärmeeintrag in der Hydraulik und ein reduzierter Kraftstoffverbrauch. Trotz der genutzten Anbauräume laufen Vorder- und Hinterwagen sowie Front- und Heckanbau in einer Spur. Kleine Wendekreise und eine optimale Kraftübertragung tun ihr Übriges, um die Geräteträger von Holder als Allrounder zu empfehlen. Die drei Grundtypen »C 55«, »C 65« und »C 70« stehen zur Auswahl. Die gesamte Baureihe verfügt über Stage-5-Motoren mit 57 PS beim »C 55« und 65 PS bei den Typen »C 65« und »C 70«.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag