

Mobile Trommelhackmaschine für den flexiblen Einsatz

Artikel vom **29. April 2026**

Forsttechnik, Baumpflege und Waldarbeit

Die handbesockte Trommelhackmaschine »HM 6-300 VM« von Heizomat ist für den mobilen Einsatz in Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau ausgelegt. Sie verbindet einen leistungsstarken Dieselantrieb mit einfacher Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.



Die »HM 6-300 VM« lässt sich dank Drehkranz flexibel positionieren und verarbeitet auch sperriges Astholz und Stämme bis 300 mm Durchmesser (Bild: Heizomat).

Seit nahezu 40 Jahren fertigt das Familienunternehmen Heizomat die inzwischen grau-grünen »Heizohack«-Trommelhackmaschinen. Die handbesockte »HM 6-300 VM«

wurde zunächst mit einem luftgekühlten Hatz-Dieselmotor ausgestattet. Inzwischen kommt der Motor »Hatz 4H50TiCD Silent Pack« mit Abgasnorm EU Stage V und EPA Tier 4 final zum Einsatz. Der Common-Rail-Dieselmotor leistet 55 kW/75 PS und treibt über eine Twin-Disc-Handschaltkupplung sowie einen Riemenantrieb den Hackrotor an.

Der Hackrotor ist mit sechs Schnellwechselklingen bestückt. Diese lassen sich im eingebauten Zustand ohne Demontage mit einem Winkelschleifer nachschärfen. Die Gegenschneide kann bis zu viermal verwendet werden und erreicht je nach Einsatzdauer bis zu 1200 Betriebsstunden. Die Einzugsöffnung mit einer Breite von 500 mm ermöglicht das Zerkleinern von sperrigem Astholz oder ganzen Bäumen mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm.

No-Stress-Einzugssteuerung für einfache Bedienung

Die No-Stress-Einzugssteuerung ist einfach zu bedienen und umfasst neben einem nicht löschbaren Gesamtstundenzähler zwei rücksetzbare Tagesstundenzähler. Diese können für Servicezwecke oder zur Abrechnung von Arbeits- und Betriebsstunden genutzt werden. Zudem lassen sich die drehzahlabhängigen Ein- und Abschaltpunkte der Einzugsэлеmente einstellen.

Serienmäßig verfügt die Maschine über einen hydraulisch höhenverstellbaren Auswurfurm mit elektrischer Dreh- und Klappenverstellung. Das auflauf- oder druckluftgebremste 80-km/h-Fahrgestell von AL-KO ist mit einer 40-mm-Zugöse sowie einer K50-Kugelpfanhängung ausgestattet. Der Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t lässt sich mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen bewegen. Für die Positionierung am Einsatzort ist die Maschine auf einem Drehkranz montiert und kann um 270° gedreht werden.

Die Trommelhackmaschine ist für den Einsatz in Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau konzipiert und auf einen wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt.

Hersteller aus dieser Kategorie

EGO Europe GmbH

Autenbachstr. 11
D-71711 Steinheim/Murr
07144 2889-200

sales@egopowerplus.de

www.egopowerplus.de

[Firmenprofil ansehen](#)
