Hohen Aufwuchs in schwierigem Gelände mähen

Artikel vom **9. Juli 2026**
Handgeführte Mähgeräte

Der »50-PRO C DRIVE« von Sabo ist ein Aufwuchsmäher für hohes Gras, Hanglagen und unebenes Gelände. Er richtet sich an GaLaBau, kommunale Bauhöfe und private Grundstücksbesitzer, die extensive Grünflächen pflegen.



Der Aufwuchsmäher »50-PRO C DRIVE« meistert hohes Gras, Hanglagen und schwieriges Gelände. (Bild: SABO)

Mit dem »50-PRO C DRIVE« stellt Sabo einen Aufwuchsmäher für Flächen vor, die mit klassischen Rasenmähern nur eingeschränkt bearbeitet werden können. Einsatzbereiche sind unter anderem extensive Grünflächen, Böschungen, Streuobstwiesen, Wegränder, Ausgleichsflächen und größere Privatgrundstücke mit naturbelassenem Bewuchs. Die Maschine ist für hohes Gras, dichten Aufwuchs und unebenes Terrain ausgelegt. Sie kombiniert einen Benzinmotor, ein offenes Mähdeck, eine mechanische Antriebseinheit und grobstollige Reifen. Damit soll sie Anwender im Garten- und Landschaftsbau, auf kommunalen Bauhöfen sowie bei der Pflege privater Naturflächen unterstützen. **Motor, Mähdeck und Messertechnik** Als Antrieb dient ein »Honda GXV 160« Viertakt-OHV-Motor mit 163 cm³ Hubraum und einer Nennleistung von 3,0 kW. Er ist auf konstante Kraftentfaltung bei dichtem Bewuchs ausgelegt. Die Arbeitsbreite beträgt 50 cm und verbindet Flächenleistung mit Wendigkeit, etwa auf verwinkelten oder ungleichmäßig bewachsenen Arealen. Das offene Mähdeck unterstützt den Durchsatz von hohem Gras und Aufwuchs und soll Verstopfungen reduzieren. Für die Zerkleinerung des Mähguts arbeitet die Maschine mit einer Kombination aus Pendelflügel- und Kreuzmesser. Damit lassen sich auch dichteres und verholztes Mähgut bearbeiten. **Traktion in Hanglagen und auf unebenem Boden** Für Arbeiten an Böschungen, in Hanglagen und auf schwierigem Untergrund ist der Aufwuchsmäher mit einer mechanischen Antriebseinheit und 13-Zoll-Ackerstollenreifen ausgestattet. Der zuschaltbare, konstante Fahrantrieb unterstützt längere Arbeitseinsätze und erleichtert das Führen der Maschine, wenn dichter Bewuchs oder Geländeunebenheiten zusätzlichen Kraftaufwand erfordern. Die Schnitthöhe lässt sich über eine stufenlose Kufenverstellung zwischen 20 und 100 mm einstellen. So kann die Maschine an unterschiedliche Pflegeziele angepasst werden, von kommunalen Grünflächen bis zu Streuobstwiesen oder Wegrändern mit höherem Aufwuchs. **Bedienung und Ausstattung** Zur Ausstattung gehören eine Bandbremse, ein ergonomischer, gummierter Komfortgriff sowie ein klappbarer Holm, der zweistufig höhenverstellbar ist. Gestartet wird per Seilzugstarter. Der Kraftstofftank fasst 1,4 l und ist auf längere Einsatzzeiten ohne häufige Tankstopps ausgelegt. Mit dieser Ausstattung richtet sich der Aufwuchsmäher an professionelle Nutzer im GaLaBau und in Kommunen sowie an private Anwender, die größere Naturflächen oder Streuobstwiesen pflegen möchten.

Hersteller aus dieser Kategorie

EGO Europe GmbH
Bahnhofstr. 12
D-71711 Steinheim/Murr
07144 2889-200
sales@egopowerplus.de
www.egopowerplus.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag