

Frontmäher mit Knicklenkung und 4WD

Artikel vom **8. Juli 2026**

Maschinen und Geräte für den GaLaBau

Adolf Telsnig erweitert mit der Herkules »HFM«-Serie sein Programm um fünf Frontmäher. Knicklenkung, Hydrostat-Getriebe, Combi-Mähdeck und wahlweise Allradantrieb sollen präzises Mähen auf großen und verwinkelten Flächen erleichtern.



Adolf Telsnig erweitert mit der »Herkules HFM«-Serie sein Programm um fünf Frontmäher (Bild: Adolf Telsnig e.K. Forst- & Gartentechnik).

Die neuen Frontmäher sind aus dem bisherigen Rider-Konzept weiterentwickelt und für anspruchsvolle Mäharbeiten ausgelegt. Adolf Telsnig Forst- & Gartentechnik e.K. bietet die Herkules »HFM-Serie« in fünf Modellvarianten an: »HFM 550-LC«, »HFM 600-LC2«, »HFM 700-LC2«, »HFM 700-LC2 4AWD« und »HFM 700-H2 4AWD«. Das Mähdeck sitzt vorn und gibt den Blick auf den Arbeitsbereich frei. Dadurch lassen sich Hindernisse wie Bäume, Beete oder Kanten genauer anfahren und Flächen sauberer bearbeiten. In Verbindung mit der Knicklenkung folgt das Heck der Spur der Vorderachse. Das erleichtert das Manövrieren in verwinkelten Bereichen und reduziert Nacharbeiten. Der

angegebene Wenderadius liegt bei 45 cm. Je nach Modell kommen Hinterrad- oder Allradantrieb zum Einsatz. Das Hydrostat-Getriebe ermöglicht eine stufenlose Steuerung über die Fußwippe. **Antrieb, Mähdeck und Schnittbild** Für die Motorisierung stehen Ein- und Zweizylindermotoren zur Verfügung. Die Leistungsdaten reichen bis 16,0 kW bei 3.600 U/min. In der stärkeren Ausführung arbeitet ein Zweizylindermotor, der auch bei dichtem Bewuchs Reserven bieten soll. Die Modellpalette umfasst Varianten mit Loncin- und Honda-Motoren sowie unterschiedliche Hydrostat-Getriebe von Hydro Gear und Tufftorq. Das HFM-Combi-Advanced-Mähdeck ist mit 95 cm oder 112 cm Schnittbreite verfügbar. Beide Ausführungen sind als Combi-Mähdeck ausgelegt und kombinieren Mulchen mit Heckauswurf. Damit lassen sich je nach Einsatzfläche und Bewuchs unterschiedliche Arbeitsweisen abdecken. Das 3-Messer-System arbeitet mit einer Schnitthöhenverstellung von 25 bis 80 mm in neun Stufen. Die Mähwerkszuschaltung erfolgt elektromagnetisch. **Bedienkomfort für längere Einsätze** Zur Ausstattung gehören ein höhenverstellbares Komfortlenkrad mit Lenkknäuf, ein verstellbarer Komfortsitz mit Armstützen sowie ein LED-Cockpit mit Stundenzähler, Batteriestatus, Tankanzeige und Neigungsalarm. Modellabhängig ist eine hydraulische Servolenkung verfügbar; andere Varianten arbeiten mit mechanischer Servolenkung. LED-Advanced-Frontscheinwerfer unterstützen die Sicht bei ungünstigeren Lichtverhältnissen. Die Batterieausstattung unterscheidet sich je nach Modell: Beim »HFM 550-LC« ist eine 18-Ah-Batterie ohne 12-V-Anschluss vorgesehen, bei den weiteren Varianten eine 28-Ah-Batterie mit 12-V-Anschluss. Die Grundgeräte wiegen je nach Ausführung rund 231 bis 260 kg. **Für große und verwinkelte Flächen** Die Kombination aus vorn liegendem Mähdeck, Knicklenkung und stufenloser Fahrsteuerung richtet sich an Anwender, die auf größeren Grundstücken, in Parkanlagen oder auf Flächen mit vielen Hindernissen arbeiten. Die Varianten mit Allradantrieb sind für unebenes Gelände und schwierige Bedingungen ausgelegt, während die 2-WD-Modelle für reguläre Pflegeeinsätze eine passende Lösung darstellen.

Hersteller aus dieser Kategorie

F.X.S. Sauerburger GmbH

Im Bürgerstock 3
D-79241 Wasenweiler
07668 90320
info@sauerburger.de
www.sauerburger.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Rapid Technic GmbH

Zeppelinstr. 1
D-88693 Deggenhausertal
07546 923750
info@rapid-technic.de
www.rapid-technic.de
[Firmenprofil ansehen](#)

