# Arbeitsbühne für große Höhen und enge Zugänge

Artikel vom **28. Juli 2026**
Hebebühnen

Kunze bietet die »Spider54T« für Höhenzugangsprojekte mit engen Zufahrten und begrenzten Stellflächen an. Die Raupenarbeitsbühne erreicht 54,10 m Arbeitshöhe, bis zu 20 m seitliche Reichweite und trägt bis zu 400 kg im Arbeitskorb.

Die Raupenarbeitsbühne »Spider54T« erreicht 54,10 m Arbeitshöhe, 20 m seitliche Reichweite und 400 kg Korblast (Bild: Kunze GmbH).

Wenn große Arbeitshöhen auf schwierige Zugänge treffen, braucht es Technik, die Reichweite, Tragkraft und kompakte Maße verbindet. Die »Spider54T« ist für Einsätze vorgesehen, bei denen herkömmliche Arbeitsbühnen wegen enger Zufahrten, empfindlicher Untergründe oder begrenzter Stellflächen nur eingeschränkt nutzbar sind. Typische Anwendungen sind die Sanierung historischer Kirchen und denkmalgeschützter Gebäude, Arbeiten an Hochhausfassaden, Industrieanlagen,

Hallen, Glasfassaden, Windkraftanlagen, Bäumen oder anderen schwer erreichbaren Bereichen. Die Raupenarbeitsbühne erreicht eine Arbeitshöhe von 54,10 m, eine seitliche Reichweite von bis zu 20 m und eine Korblast von bis zu 400 kg. Mit einer Baubreite von 1,75 m und einer Bauhöhe von 2,45 m kommt sie auch durch schmale Tore, Zufahrten oder beengte Baustellenbereiche. So lassen sich Dachbereiche, Türme oder Fassaden erreichen, ohne dass die Bühne immer direkt am Gebäude positioniert werden muss. **Reichweite und Tragkraft für anspruchsvolle Einsätze** Die seitliche Reichweite hilft, Hindernisse wie Vordächer, Anbauten, Produktionsanlagen oder Bäume zu überbrücken. Das kann empfindliche Untergründe und Grünflächen schonen, weil der Standplatz flexibler gewählt werden kann. Der Aluminium-Arbeitskorb bietet Platz für bis zu vier Personen und nimmt Werkzeuge oder Material auf. Dadurch können mehrere Fachkräfte gemeinsam arbeiten, was Auf- und Abfahrten reduziert und Abläufe auf der Baustelle vereinfacht. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Funkfernsteuerung, eine Doppelspeed-Funktion, ein siebenfach teleskopierbarer Hauptarm, ein dreifach teleskopierbarer Korbarm, Steckdosen im Arbeitskorb, ein Luft- und Wasseranschluss, eine elektrische Notabsenkung, weiße abriebfeste Gummiraupen, eine Korbdrehung und eine Seilwinde. Der Dieselmotor leistet 53 kW und erfüllt Euro Stage V. Die Bühne eignet sich für Innen- und Außeneinsätze und kann laut Hersteller bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 km/h eingesetzt werden. Die Steigfähigkeit liegt bei bis zu 36 %. **Kompakte Maße und zügiger Aufbau** Für den Baustellenalltag sind die automatische Abstützung, die variable Abstützung und die automatische Nivellierung relevant. Sie unterstützen eine zügige Einrichtung der Maschine und erhöhen die Standsicherheit. Das verstellbare Fahrwerk sorgt für Traktion auf anspruchsvollen Untergründen und erleichtert den Einsatz bei wechselnden Bedingungen. Auch die Bedienung ist auf schnelles Handling ausgelegt: Die intuitive Steuerung und das präzise Fahrverhalten sollen die Positionierung an schwer zugänglichen Einsatzorten erleichtern. **Kauf, Vermietung und Schulung** Kunze bietet die Maschine zum Kauf und zur Vermietung an. Beim Kauf gehören Beratung, Einweisung sowie Service und After Sales zum Leistungsumfang. In der Vermietung kann auf Wunsch der Transport zum Einsatzort und zurück übernommen werden; bei Bedarf unterstützt der Anbieter außerdem bei erforderlichen Streckengenehmigungen. Die Nutzung ist mit oder ohne Bedienpersonal möglich. Wer die Bühne selbst bedienen möchte, erhält eine fachgerechte Einweisung und passende Bedienerschulungen.

---

**Hersteller aus dieser Kategorie**

---

© 2025 Kuhn Fachverlag