Mobilbagger mit Schnellwechsler und Anhänger

Artikel vom **3. September 2026**
Maschinen und Geräte für den GaLaBau

Der Takeuchi-Mobilbagger »TB 395 W« kombiniert 30 km/h Fahrgeschwindigkeit, vollhydraulischen Schnellwechsler und straßenzugelassenen Anhänger. Im Galabau unterstützt die Ausstattung häufige Baustellenwechsel, Anbaugerätewechsel und Arbeiten auf engen Flächen.



Der Takeuchi-Mobilbagger ist umfangreich ausgerüstet; auch ein vollhydraulischer Schnellwechsler gehört dazu (Bild: Wilhelm Schäfer GmbH).

Im Garten- und Landschaftsbau müssen Maschinen häufig zwischen Baustellen

wechseln, verschiedene Anbaugeräte aufnehmen und auch auf beengten Flächen zuverlässig arbeiten. Der Mobilbagger »TB 395 W« ist dafür als 10-t-Maschine mit Straßenzulassung, Anhängerkupplung und umfangreicher Hydraulikausstattung konfiguriert. Eingesetzt wird er unter anderem beim Bau neuer Außenanlagen eines Hotels in Triefenried zwischen Regensburg und Passau – von der Untergrundvorbereitung bis zu Pflaster- und Grünarbeiten. Die Maschine verfügt über einen 85-kW-/115,6-PS-Motor mit DOC, DPF und SCR. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h kann sie Baustellenwechsel ohne Tieflader unterstützen. Die 8-fach-Bereifung ohne Zwischenringe sorgt für Standfestigkeit, reduziert das Festsetzen von Erde und Steinen zwischen den Reifen und senkt den Bodendruck. Eine straßenzugelassene Anhängerkupplung erweitert die Logistik: Mit einem kippbaren Anhänger lassen sich bis zu 3,5 t transportieren, etwa Anbaugeräte oder Material für die Baustelle. **Hydraulik und Anbaugerätewechsel** Vier separate hydraulische Zusatzkreisläufe stellen die Basis für unterschiedliche Werkzeuge. Der erste Zusatzsteuerkreis liefert 120 l/min bei 24,5 MPa und ist damit auf hohe Durchflussmengen und Druckanforderungen ausgelegt. Der vollhydraulische Schnellwechsler erleichtert den Wechsel zwischen mechanischen und hydraulischen Anbaugeräten. Löffel, Gabel, Hammer, Verdichter oder Schwenklöffel können aus der Kabine heraus aufgenommen werden, ohne dass Schlauchkupplungen manuell verschraubt werden müssen. Zusätzlich erweitert ein Tiltrotator mit endloser Drehung und einem Schwenkbereich von 2 x 50° den Arbeitsbereich. Dadurch lassen sich Arbeiten präziser ausführen, ohne die Maschine ständig umsetzen zu müssen. Gerade bei Pflaster-, Erd- und Grünarbeiten kann diese Kombination aus Schnellwechsler, Zusatzhydraulik und Tiltrotator Abläufe vereinfachen. **Arbeiten auf engem Raum** Für beengte Baustellen bringt der Mobilbagger passende Bewegungsdaten mit. Der Auslegerversatz beträgt 875 mm nach links und 705 mm nach rechts. Der Auslegerschwenkwinkel liegt bei 68° nach links und 59° nach rechts. Die maximale Grabtiefe erreicht knapp 4.100 mm, die Reichweite liegt bei rund 8.000 mm. Mit einem Heckschwenkradius von 1.690 mm kann die Maschine auch dort eingesetzt werden, wo wenig Platz für Schwenkbewegungen vorhanden ist. **Ausstattung und Flottenmanagement** Zur Ausstattung gehören außerdem eine Zentralschmieranlage, sechs Arbeitsscheinwerfer, eine 270°-Umfeldkamera, eine elektrische Betankungspumpe sowie das Takeuchi Fleet Management (TFM). Darüber lassen sich Standort, Leistungsdaten, Wartungstermine und Sachkundigenprüfungen am Büro-PC oder mobil abrufen. Im Display können zudem bis zu zwölf Anbaugeräte mit ihren technischen Daten hinterlegt werden. Die jeweils passenden Hydraulikmengen stehen damit per Tastendruck zur Verfügung.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de
Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
Firmenprofil ansehen

Rapid Technic GmbH
Zeppelinstr. 1
D-88693 Deggenhausertal
07546 923750
info@rapid-technic.de
www.rapid-technic.de

Firmenprofil ansehen

Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching
089 32000-0
info-rental@zeppelin.com
www.zeppelin-rental.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag