Kompakter Radlader mit Teleskoparm

Artikel vom **14. September 2026**
Maschinen und Geräte für den GaLaBau

Schäffer Maschinenfabrik GmbH stellt mit dem »Schäffer 1422 T« einen Multifunktionslader für Garten- und Landschaftsbau, Landschaftspflege und Hausmeisterdienste vor. Der Teleskoparm erweitert die Hubhöhe auf 2,83 m, bei kompakten Abmessungen.



Der neue Lader kombiniert die Kompaktheit des Basismodells mit der Reichweite eines Teleskoparms und richtet sich an Garten- und Landschaftsbaubetriebe sowie Hausmeisterdienste (Bild: Schäffer Maschinenfabrik GmbH).

Mit dem »Schäffer 1422 T« stellt die Schäffer Maschinenfabrik GmbH einen Multifunktionslader vor, der die kompakten Abmessungen des bekannten Basismodells mit einem Teleskoparm kombiniert. Die Hubhöhe steigt dadurch um 60 cm auf 2,83 m. Damit eignet sich die Maschine für Einsätze, bei denen mehr Reichweite gefragt ist, ohne dass bei Wendigkeit und Transportierbarkeit größere Abstriche entstehen. Der Lader richtet sich an Betriebe im Garten- und Landschaftsbau, an die Landschaftspflege

sowie an Hausmeisterdienstleistungen. Typische Aufgaben sind das Beladen von Anhängern und Containern, das Stapeln von Material auf größere Höhen oder das Überladen über Hecken und Mauern hinweg. Auch in Grünanlagen, Parks, Freizeitanlagen, auf Friedhöfen sowie rund um Gebäude und Grundstücke kann die zusätzliche Reichweite die Arbeit erleichtern. **Kompakte Maße für enge Einsatzorte** Bei einem Einsatzgewicht von 1400 kg kommt der Lader auf eine Bauhöhe von 1,99 m. Die Breite beginnt bei 0,89 m, die Länge liegt bei 3,15 m. Damit passt die Maschine durch schmale und niedrige Tür- und Tordurchfahrten und bleibt auch dort nutzbar, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Das geringe Einsatzgewicht schont empfindliche Untergründe, etwa in gepflegten Grünanlagen oder auf hochwertigen Freiflächen. Für den Transport ist die kompakte Bauweise ebenfalls relevant: Laut Mitteilung lässt sich der Lader auch mit Anbauwerkzeug per Pkw-Anhänger bewegen. So kann die Maschine flexibel zwischen Einsatzorten wechseln, ohne dass dafür aufwendige Transportlösungen erforderlich sind. **Motor, Hydraulik und Anbaugeräte** Angetrieben wird die Maschine von einem Kubota-Motor mit 16,2 kW beziehungsweise 22 PS. Der Motor erfüllt die Anforderungen der Abgasstufe V ohne Abgasnachbehandlung. Der hydrostatische Antrieb mit automotiver Steuerung beschleunigt den Lader auf bis zu 16 km/h. Die serienmäßige Hydraulikpumpe leistet 28 l/min. Damit lassen sich auch Anbaugeräte betreiben, die eine entsprechende Ölmenge benötigen, darunter Mulcher, Kehrbesen oder Astscheren. Ein breites Anbaugeräteprogramm erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich und macht den Lader zu einer Maschine für unterschiedliche Arbeiten in Pflege, Unterhaltung und Materialumschlag. **Mehr Hubhöhe bei gleicher Grundauslegung** Der zentrale Unterschied zum bisherigen Modell ist der Teleskoparm. Er erweitert die Reichweite deutlich, ohne die Grundauslegung als kompakter, knickgelenkter Multifunktionslader zu verändern. Dadurch entsteht eine Kombination aus niedriger Bauhöhe, geringem Gewicht, guter Wendigkeit und zusätzlicher Hubhöhe.

Hersteller aus dieser Kategorie

F.X.S. Sauerburger GmbH
Im Bürgerstock 3
D-79241 Wasenweiler
07668 90320
info@sauerburger.de
www.sauerburger.de
Firmenprofil ansehen

EGO Europe GmbH
Bahnhofstr. 12
D-71711 Steinheim/Murr
07144 2889-200
sales@egopowerplus.de
www.egopowerplus.de
Firmenprofil ansehen

Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching
089 32000-0
info-rental@zeppelin.com
www.zeppelin-rental.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag