Neue Kompakt-Radlader

Artikel vom **15. September 2026**
OHNE_UNTERKATEGORIE

Bobcat hat seine neuen und überarbeiteten Kompakt-Radlader »L100« und »L85« vorgestellt. Im Fokus stehen höhere Hydraulikleistung, eine überarbeitete Kabine mit Joystick-Bedienung, Assistenzfunktionen sowie Optionen für GaLaBau, Kommune und Materialumschlag.



Die Kompakt-Radlader »L100« und »L85« von Bobcat bieten eine leistungsfähigere Hydraulik und erweiterte Bedienfunktionen. (Bild: Bobcat)

Der neue Kompakt-Radlader »L100« mit 1,0 m³ Schaufelvolumen und der aktualisierte »L85« mit 0,8 m³ sind für Arbeitszyklen mit wechselnden Untergründen, engen Platzverhältnissen und häufigem Anbaugerätewechsel ausgelegt. Serienmäßig an Bord sind eine beheizte Kabine, ein verstellbares Lenkrad, eine automatische Feststellbremse, ein in den Sitz integrierter Joystick und ein hochauflösendes Display. Über anwendungsorientierte Optionen lassen sich die Maschinen auf Garten- und Landschaftsbau, kommunale Betriebe oder Materialumschlag abstimmen.



Das Farbdisplay des Bobcat »L100« ermöglicht die individuelle Einstellung verschiedener Maschinenfunktionen. (Bild: Bobcat)

Arbeitsplatz und Assistenzfunktionen Die überarbeitete Kabine setzt auf eine neue Joystick-Steuerung. Bis zu vier Anbaugerätefunktionen lassen sich direkt bedienen, ohne dass die Hand den Joystick verlassen muss. Das optionale 5"-Farbdisplay ermöglicht erweiterte Einstellungen. Dazu zählen drei Fahrreaktionsmodi für Beschleunigung, Bremse und Fahrtrichtungswechsel sowie eine stufenlos einstellbare Höchstgeschwindigkeit im Arbeitsmodus zwischen 8 und 16 km/h. Mit der ACD-Anbaugeräteerkennung erkennt die Maschine angeschlossene Anbaugeräte der Marke und passt Belegung sowie Bedienlogik am Joystick an den jeweiligen Gerätetyp an. Für den Alltag kommen weitere Funktionen hinzu: Die automatische Fahrstabilisierung aktiviert die Auslegerfederung über einen integrierten Hydraulikspeicher und soll die Schaufel auf unebenem Gelände ruhiger halten. Die Rückführungs-Automatik speichert eine Schaufelposition und ruft sie per Knopfdruck und Joystickbewegung wieder ab. Eine Schaufelrüttelfunktion unterstützt das Entleeren bei klebrigem Material. Ergänzt wird das Paket durch Motor-Autostopp und eine einstellbare Arbeitsgruppen-Geschwindigkeit. **Hydraulik, Anbaugeräte und Straßeneinsatz** Der Zusatzhydraulikdruck steigt von 205 auf 235 bar. Für Anbaugeräte mit höherem Leistungsbedarf, etwa Winkelbesen, Schneefräse oder Mehrzweckkehrmaschine, steht die »High Flow«-Option mit bis zu 103,5 l/min zur Verfügung. Das Schnellwechselsystem »Quick Tach« ist serienmäßig verbaut. Optional erweitern das »Bob Tach«-System sowie 7- und 14-Pin-Anschlüsse die Anbaugeräte-Kompatibilität. In der Praxis sollen hydraulisch angetriebene Werkzeuge kräftiger arbeiten; zudem steigen die Ausbrechkräfte und die Bandbreite nutzbarer Werkzeuge. Für Fahrten zwischen Einsatzorten sind beide Kompakt-Radlader in drei Geschwindigkeitsvarianten erhältlich: 20, 30 oder 40 km/h. Eine optionale Anhängevorrichtung bis 3,5 t mit elektrischer Steckdose erleichtert den Transport von Geräten. Für belastende Einsatzbedingungen stehen zusätzliches Gegengewicht, ein reversierbarer Kühlgebläse-Lüfter gegen Staubzusetzen sowie Schutzplatten und ein Bodenschutzkit zur Wahl. **Service, Telematik und technische Daten** Bei Wartung und Service setzt die Baureihe auf einen einzigen Servicepunkt für Maschine und Motor. Serienmäßig ist das Telematik-System »Machine IQ«. Es übermittelt Betriebsdaten in Echtzeit, unterstützt Ferndiagnosen und ermöglicht die Fernaktivierung oder -sperrung des Motors. Damit eignet sich das System für Diebstahlschutz und Flottensteuerung. Die Standardgarantie

beträgt 2 Jahre beziehungsweise 2.000 Betriebsstunden und kann optional auf bis zu 5 Jahre oder 6.000 Betriebsstunden erweitert werden. Das 0,8-m³-Modell leistet 50,7 kW beziehungsweise 68 PS bei 2.600 U/min, das 1,0-m³-Modell 55,2 kW beziehungsweise 74 PS bei 2.600 U/min. Das Betriebsgewicht liegt je nach Ausführung bei 4.796 bis 5.129 kg beziehungsweise 5.258 bis 5.581 kg. Die Kipplast des Knicklenkers mit Schaufel erreicht mit zusätzlichem Gegengewicht bis zu 3.007 kg beziehungsweise bis zu 3.297 kg. Die Ausbrechkraft liegt bei 4.588 kg beziehungsweise 5.551 kg, die maximale Hubhöhe bis Bolzen bei 3.250 mm beziehungsweise 3.287 mm. Die Gesamtbreite beträgt 1.800 mm beziehungsweise 1.807 mm.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de
Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag