

Gut gesichert ans Ziel

Artikel vom **20. Oktober 2026**

Abesetz- und Abrollkipperaufbauten

Ob Minibagger, Arbeitsmaschine oder Fahrzeug: Für den sicheren Transport kommt es auf passende Ladeflächen, geeignete Auffahrssysteme und eine zuverlässige Ladungssicherung an. Böckmann bietet dafür die Baureihen »BT-ST«, »MH-AL«, »AH« und »AT« an. Niedrige Ladehöhen, hydraulische Hebesysteme und unterschiedliche Nutzlastklassen ermöglichen vielfältige Einsätze auf Baustellen, im Garten- und Landschaftsbau sowie bei kommunalen Bauhöfen.



Die Autotransporter von Böckmann überzeugen mit verbesserter Konstruktion und durchdachten Details für den Profi-Einsatz (Bild: Böckmann).

Für den Transport von Baumaschinen, Arbeitsgeräten und Fahrzeugen bietet Böckmann verschiedene Anhängerbaureihen an. Zum Programm gehören die Baumaschinentransporter der Serie »BT-ST«, die hydraulisch kippbaren Maschinentransporter »MH-AL« sowie die Autotransporter »AH« und »AT«.

Unterschiedliche Ladeflächen, Auffahrssysteme und Möglichkeiten zur Ladungssicherung ermöglichen den Einsatz im Baugewerbe, im Garten- und Landschaftsbau sowie bei kommunalen Bauhöfen.

BT-ST mit niedriger Ladehöhe

Die Baumaschinentransporter der Serie »BT-ST« sind für den Transport unterschiedlicher Arbeitsmaschinen ausgelegt. Mit einer Ladehöhe von rund 450 mm und einem Auffahrwinkel von etwa 16° lassen sich beispielsweise kompakte Baumaschinen über die Auffahrrampe verladen. Zur Ladungssicherung dient das »DVariLock«-System mit variabel positionierbaren Zurrbügeln, die jeweils für eine Zurrkraft von 2.000 daN ausgelegt sind. Rutschhemmende Radabdeckungen erleichtern zudem den Zugang zur Ladefläche. Zum Angebot gehört unter anderem der dreiachsige »BT-ST 4018/35 T« mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg. Bei einer Innenlänge von 4.026 mm und einer Innenbreite von 1.804 mm beträgt die Nutzlast laut Hersteller 2.545 kg. Acht »DVariLock«-Zurrbügel ermöglichen die Sicherung unterschiedlicher Ladungen. Die Tridem-Ausführung erweitert das Angebot insbesondere für Transportaufgaben mit größeren Maschinen oder Arbeitsgeräten.

MH-AL mit hydraulischem Hebesystem

Für das Verladen von Maschinen und Fahrzeugen bietet Böckmann die hydraulisch kippbaren Transporter der Serie »MH-AL« an. Das Hebesystem ermöglicht das Absenken beziehungsweise Kippen der Ladefläche für den Verladevorgang. Die »EasyHold«-Funktion unterstützt die Bedienung, während Exzenterverschlüsse zur Sicherung der entsprechenden Bauteile dienen. Die Baureihe umfasst Modelle mit zulässigen Gesamtgewichten von 3.000 bis 3.500 kg. Je nach Ausführung liegen die Nutzlasten zwischen 2.182 und 2.617 kg. Ein Beispiel ist der dreiachsige »MH-AL 5021/35 T« mit einer 5.000 mm langen und 2.100 mm breiten Ladefläche. Bei 3.500 kg zulässigem Gesamtgewicht beträgt seine Nutzlast 2.500 kg. Sechs serienmäßige Zurrbügel stehen für die Ladungssicherung zur Verfügung. Mit den serienmäßigen Auffahrschienen beträgt der Auffahrwinkel laut Hersteller rund 17°. Optional erhältliche längere Schienen ermöglichen eine Reduzierung auf etwa 10°. Dadurch lassen sich auch Fahrzeuge und Maschinen mit geringerer Bodenfreiheit leichter verladen, sofern deren Abmessungen und Gewichte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.

AH und AT für den Fahrzeugtransport

Mit den Baureihen »AH« und »AT« bietet Böckmann darüber hinaus Transportlösungen für Pkw und andere geeignete Fahrzeuge an. Während die »AH«-Modelle als Hochlader ausgeführt sind, verfügen die »AT«-Varianten über eine tiefer angeordnete Ladefläche. Hydraulische Hebesysteme und verstellbare Auffahrschienen unterstützen den Verladevorgang. Für die Fahrzeugsicherung stehen entsprechende Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Hochlader »AH 4321/35« bietet bei 3.500 kg zulässigem Gesamtgewicht eine Nutzlast von 2.650 kg. Die Ladefläche misst 4.300 × 2.100 mm. Mit optionalen längeren Auffahrschienen lässt sich ein Auffahrwinkel von etwa 10° erreichen. Als Tieflader ist beispielsweise der »AT 4019/27« erhältlich. Er verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von 2.700 kg und eine Nutzlast von 2.090 kg. Die Ladefläche misst 4.000 × 1.947 mm. Der Auffahrwinkel liegt bei rund 13°. Je nach Ausführung und Ausstattung erleichtern zusätzliche Sicherungselemente sowie eine Seilwinde das Verladen und Sichern von Fahrzeugen. Mit den verschiedenen Baureihen deckt Böckmann unterschiedliche Transportanforderungen ab. Für die Auswahl eines geeigneten Anhängers sind neben der Nutzlast insbesondere die Abmessungen der Ladefläche, der Auffahrwinkel und die erforderlichen Möglichkeiten zur Ladungssicherung entscheidend.

Hersteller aus dieser Kategorie