

Kompakte Streutechnik für Traktoren

Artikel vom **20. Oktober 2026**

Streumaschinen – Streugeräte

Die »TP«-Baureihe von Epoke bietet kompakte Anbaustreuer für Traktoren und kleinere Trägerfahrzeuge. Mit Walze, Streuteller und optionaler Flüssigkeitsausbringung lassen sich unterschiedliche Anforderungen auf Radwegen, Straßen und Parkflächen abdecken.



Der Anbaustreuer »TP3« von Epoke lässt sich am Traktor einsetzen und ermöglicht die bedarfsgerechte Ausbringung von Streumitteln über einen Streuteller (Bild: Epoke).

Mit der »TP«-Serie bietet der dänische Winterdienstspezialist Epoke Anbaustreuer für Traktoren und kleinere Trägerfahrzeuge. Die Maschinen verteilen Splitt, Sand, Salz oder Sole je nach Modell über Walze, Streuteller oder Sprühbalken. Ihr wartungsfreundlicher Aufbau erleichtert die Handhabung und Instandhaltung und trägt zu niedrigen Betriebskosten sowie einer langen Lebensdauer bei.

Zur Baureihe gehören die Modelle »TP1,5«, »TP3«, »TP3 Combi« und »TP9«. Die Trockenstoffbehälter bieten einschließlich möglicher Aufsatzrahmen Fassungsvermögen von 200 bis 1.500 l. Ein Umrührer im Behälter verhindert die Brückenbildung und unterstützt einen gleichmäßigen Materialfluss.

Flexible Streutechnik für unterschiedliche Einsatzbereiche

Die Streubreite beträgt beim Einsatz eines Streutellers je nach Modell zwischen 1,5 und 6 m. Beim kompakten »TP1,5« sind bis zu 4 m möglich. Die Maschinen eignen sich damit insbesondere für Radwege, kleinere Straßen und Parkflächen. Das Epoke-Dosierprinzip sorgt für ein gleichmäßiges Streubild und ermöglicht eine streubreiten-, mengen- und geschwindigkeitskompensierte Ausbringung. Je nach Ausführung kann zwischen Walzen- und Streutellerbetrieb gewechselt werden. Der »TP3 Combi« verfügt zudem über einen Sprühbalken zur Flüssigkeitsausbringung.

Bedienung und wartungsfreundlicher Aufbau

Für die Bedienung der »TP«-Baureihe stehen unterschiedliche Steuerungslösungen zur Verfügung. Dazu gehört die kompakte Fernbedienung »EpoMini X1«. Für die Modelle »TP3« und »TP9« sind außerdem die erweiterte Steuerung »EpoMaster X1« sowie das GPS-System »EpoSat« dokumentiert. Eine Datenerfassung ist ebenfalls möglich. Die Trockenstoffbehälter sind sandgestrahlt und mit einer schützenden Grundierung sowie Decklackierung versehen. Flüssigkeitstanks bestehen aus widerstandsfähigem PVC. Gut zugängliche Elektronik- und Hydraulikkomponenten erleichtern die Wartung der Anbaustreuer.

Hersteller aus dieser Kategorie
