

Vielseitige Baggertechnik für beengte Einsatzorte

Artikel vom **20. Oktober 2026**

Fahrzeuge und Aufbauten

Bei Erdarbeiten auf Friedhöfen sind kompakte Abmessungen und eine hohe Beweglichkeit gefragt. Der »Euro-Multi-Bagger« von Maschinenbau Riebsamen ist für solche Einsatzbedingungen ausgelegt und lässt sich mit unterschiedlichen Anbaugeräten vielseitig einsetzen.



Der kompakte »Euro-Multi-Bagger« von Maschinenbau Riebsamen ermöglicht Erdarbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen und auf geneigtem Gelände. (Bild: Maschinenbau Riebsamen)

Mit einer Gesamtlänge von 3.000 mm, einer Höhe von 1.950 mm und einer

Rahmenbreite von 640 mm eignet sich der »Euro-Multi-Bagger« insbesondere für Arbeiten auf schmalen Friedhofswegen und zwischen eng angeordneten Grabstätten. Das Eigengewicht beträgt 1.900 kg und kann je nach Ausstattung auf bis zu 2.000 kg steigen.

Das Raupenfahrwerk besitzt serienmäßig eine Breite von 900 mm. Optional ist eine hydraulische Spurverstellung von 600 bis 900 mm erhältlich. Vier hydraulische, jeweils um 90° schwenkbare Abstützungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Platzverhältnisse. Zusätzliche Stützschuhe vergrößern bei Bedarf die Aufstandsfläche. Für Einsätze auf geneigtem Gelände bietet der Hersteller einen hydraulischen Hangausgleich an, der einseitige Neigungen von bis zu etwa 15° ausgleichen kann.

Reichweite und vielseitige Ausstattung

Der Bagger verfügt über eine Arbeitsarmausladung von 5.000 mm, die sich mit einer optionalen Verlängerung auf bis zu 6.000 mm erhöhen lässt. Die maximale Ausgrabtiefe beträgt 4.000 mm. Der Oberwagen ist serienmäßig um 300° schwenkbar, auf Wunsch ist eine endlose Drehung möglich. Zur Grundausstattung gehören ein Zweischalengreifer mit Drehmotor und Auswerfer sowie ein Kranhaken. Für weitere Aufgaben stehen unter anderem Erdbohrer und Hydraulikmeißel zur Verfügung. Auch eine Funksteuerung für sämtliche Baggerfunktionen ist optional erhältlich. Angetrieben wird die Maschine wahlweise von einem Kubota-Dreizylinder-Dieselmotor mit 25 PS, einem 380-V-Elektroantrieb oder einem 48-V-Batterieantrieb. Damit stehen unterschiedliche Antriebslösungen für den Einsatz auf Friedhöfen und anderen räumlich begrenzten Arbeitsflächen zur Verfügung.

Hersteller aus dieser Kategorie
