

Mobiler Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Artikel vom **23. Oktober 2026**

Hochdruckreiniger / Nass- und Trockensauger

Kärcher erweitert die Kompaktklasse um den Kaltwasser-Hochdruckreiniger »HD 6/15«. Das 24 kg leichte Gerät ist für wechselnde Einsatzorte ausgelegt und eignet sich für mittlere Verschmutzungen in Handwerk, Industrie und Gebäudereinigung.



Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger »HD 6/15« ist ein leichtes, kompaktes Gerät für häufig wechselnde Einsatzorte, etwa auf Baustellen oder in der Gebäudereinigung. (Bild: Kärcher)

Mit dem Kaltwasser-Hochdruckreiniger »HD 6/15« erweitert Kärcher die Kompaktklasse um eine Variante mit Fokus auf Reinigungsleistung und Mobilität. Das leichte Gerät ist für Einsatzorte gedacht, die häufig wechseln, und eignet sich für mittlere Verschmutzungen in Handwerk, Industrie und Gebäudereinigung. Bei Arbeiten auf

Baustellen oder in der Gebäudereinigung sind Geräte gefragt, die sich schnell transportieren lassen und ein breites Einsatzspektrum abdecken. Das Gerät bringt dafür ein Gewicht von 24 kg mit. Ein zusätzlicher Tragegriff an der Vorderseite, der auch für den Krantransport zugelassen ist, erleichtert das Verladen in Fahrzeuge sowie den Transport über Treppen. **Flexibler Betrieb für unterschiedliche Einsatzorte** Der Hochdruckreiniger kann vertikal und horizontal betrieben werden. Anwender können die Geräteposition damit an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. Das ist etwa bei der Fassadenreinigung auf Gerüsten hilfreich, wenn eine stabile Aufstellung gefragt ist. Auch bei Lagerung und Transport wurde auf kurze Wege geachtet: Der ausziehbare Schubbügel lässt sich auf Knopfdruck einfahren. Das spart Platz und reduziert die Rüstzeit, wenn das Gerät nach dem Einsatz verstaut oder zum nächsten Einsatzort gebracht wird.



Das leistungsstärkste Gerät der Kärcher-Kompaktklasse arbeitet mit 150 bar Arbeitsdruck und einer Fördermenge von 560 l/h. (Bild: Kärcher)

Zubehör direkt am Gerät verstaut Zur Ausstattung gehört eine Zubehöraufbewahrung am Gerät. Düsenfächer für Dreifach- und Rotordüse, ein Schraubanschluss zur Aufnahme eines Flächenreinigers sowie ein Gummiband zur Fixierung des Hochdruckschlauchs halten Zubehör und Schlauch während des Transports an Ort und Stelle. So sinkt das Risiko, dass Teile verloren gehen oder beschädigt werden. Der Arbeitsdruck liegt bei 150 bar, die Durchflussmenge bei 560 l/h. Die maximale Eingangstemperatur beträgt 60 °C, der maximale Druck 225 bar. Die Anschlussleistung liegt bei 3,1 kW, die Versorgungsspannung bei 1 / 230 / 50 Ph/V/Hz. Das Stromkabel ist 5 m lang. Inklusive Zubehör und Verpackung beträgt das Gewicht 28,4 kg, die Maße liegen bei 380 x 360 x 930 mm. **Robuste Komponenten und weniger**

Wartungsaufwand Für eine lange Nutzung setzt Kärcher auf eine 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingzylinderkopf sowie auf einen großen Wasserzulaufilter, der Komponenten schützt. Ein automatisches Druckentlastungssystem reduziert die Druckbelastung beim Schließen der Pistole. Das soll Pumpe und Zubehör schonen und Wartungskosten reduzieren.

Hersteller aus dieser Kategorie
