Flexibler Anbau für die Grünflächenpflege

Artikel vom **25. Oktober 2026**
Anbaumäh- und Anbaumulchgeräte

Die Mulcher-Baureihe »MU-FM Vario« von Müthing ermöglicht unterschiedliche Anbau- und Antriebsvarianten für die professionelle Flächenpflege. Das modulare Konzept erleichtert den Einsatz an Traktoren, Hofladern und weiteren kommunalen Trägerfahrzeugen.



Der Anbaumulcher »MU-FM Vario« von Müthing lässt sich durch sein modulares Konzept an unterschiedliche Trägerfahrzeuge anpassen. (Bild: Müthing)

Mit der Baureihe »MU-FM Vario« bietet Müthing ein Anbaugerät, dessen Grundmaschine für verschiedene Einsatzbedingungen konfiguriert werden kann. Das Baukastensystem umfasst Ausführungen für den Front- und Heckanbau sowie Varianten mit hydraulischem Antrieb. Dadurch lässt sich die Maschine an unterschiedliche Trägerfahrzeuge und Arbeitsaufgaben anpassen, ohne für jede Anbauart ein vollständig

anderes Gerätekonzept vorsehen zu müssen.

Verschiedene Anbauvarianten

Die Mulcher sind in Arbeitsbreiten von 1,20, 1,40 und 1,60 m erhältlich. Für mechanisch angetriebene Ausführungen nennt Müthing einen Leistungsbereich von 20 bis 50 PS. Bei den hydraulischen Varianten stehen Antriebslösungen für Ölvolumenströme von 35 bis 70 l/min zur Verfügung, wobei der erforderliche Volumenstrom von der jeweiligen Arbeitsbreite abhängt. Zu den Anbaumöglichkeiten zählen die Dreipunktaufnahme der Kategorie 1, ein Front-Kuppeldreieck und eine Zweipunktaufnahme. Darüber hinaus lassen sich hydraulisch angetriebene Ausführungen beispielsweise an Hof- und Teleskopladern einsetzen. Variable Koppelpunkte und unterschiedliche Getriebevarianten unterstützen die Anpassung an das jeweilige Trägerfahrzeug.

Schnittqualität und Bedienung

Der Rotor besitzt spiralförmig angeordnete Werkzeughalter und ist mit »M-Hartmetall«-Schäkelmessern ausgestattet. Eine serienmäßige »Vario«-Schneidschiene ermöglicht die stufenlose Einstellung des Schneidspalts. Zusammen mit der Kurzhäckselleiste »Haifischflosse« soll sie die Zerkleinerung des Aufwuchses und den Materialfluss im Mulchgehäuse verbessern. Die nachlaufende Stützwalze dient zur Einstellung der Schnitthöhe. Für die neue Baureihe wurde deren Verstellung bedienerfreundlicher ausgeführt. Auch das Antriebskonzept und die Frontstützräder mit gut zugänglichen Wartungspunkten wurden überarbeitet. Optional bietet Müthing eine leichte, geräuschreduzierende Verschleißeinlage aus Kunststoff an. Für Einsätze mit besonderen Anforderungen an den Schutz von Insekten kann die Maschine außerdem mit einem Insektenretter und einem Vierradfahrwerk ausgestattet werden. Laut Hersteller ist die Baureihe vom TÜV Nord hinsichtlich des Auswurfrisikos geprüft; dabei gelten Sicherheitsabstände von 8 m nach vorn und hinten sowie 2 m zu den Seiten. Das modulare Konzept richtet sich insbesondere an Betriebe, die unterschiedliche Trägerfahrzeuge nutzen und ihre Mulchtechnik flexibel einsetzen möchten. Für kommunale Bauhöfe und Dienstleister eröffnet es verschiedene Möglichkeiten bei der Pflege von Grünflächen, Wegrändern und sonstigen bewachsenen Arealen.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag