

Mähscheibe für schwer zugängliche Bereiche

Artikel vom **25. Oktober 2026**

Anbaumäh- und Anbaumulchgeräte

Mit der hydraulisch angetriebenen Mähscheibe »MU-FlexDisc 60« erweitert Müthing die Einsatzmöglichkeiten mehrerer Mulchgeräte-Baureihen. Das Zusatzgerät ist für die Pflege von Randstreifen und den Bewuchs rund um Pfosten, Zäune und andere Hindernisse ausgelegt.



Die hydraulisch angetriebene Mähscheibe »MU-FlexDisc 60« von Müthing ergänzt bestehende Mulchgeräte bei der Pflege von Randstreifen und schwer zugänglichen Bereichen. (Bild: Müthing)

Bei der Grünflächenpflege entlang von Straßen, Wegen und Einfriedungen bleiben häufig Bereiche zurück, die mit einem herkömmlichen Mulchgerät nur schwer erreichbar sind. Für solche Arbeiten bietet Müthing die Mähscheibe »MU-FlexDisc 60« an. Sie wird mit einem bestehenden Mulchgerät kombiniert und ermöglicht es, den Bewuchs unmittelbar an Hindernissen während der regulären Flächenpflege zu schneiden.

Dadurch kann sich der Aufwand für zusätzliche Arbeitsgänge mit handgeführten Geräten verringern.

Zwei Varianten zur Hindernisanpassung

Die hydraulisch angetriebene Mähscheibe besitzt einen Wirkdurchmesser von 600 mm und ist mit zwei pendelnd aufgehängten Schnittmessern ausgestattet. Das Gerät wird in zwei Ausführungen angeboten: mit hydraulischer Tastersteuerung oder mit mechanischem Federzug. Beide Varianten ermöglichen eine seitliche Ausweichbewegung, wenn die Mähscheibe auf ein Hindernis trifft. Die Empfindlichkeit der Schwenkbewegung lässt sich an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen. Der Schwenkbereich beträgt 62,5°. Ein federentlastetes Parallelogramm unterstützt die Boden Anpassung und soll eine gleichmäßige Schnittführung ermöglichen. Bei der Ausführung mit hydraulischer Tastersteuerung schützen ein Kettenschutz am Gehäuseauslass und eine Abdeckung des Scheibenkörpers den angrenzenden Bestand. Die mechanische Variante besitzt einen drehbaren Schwenkteller mit schnittfestem Gummiring.

Ergänzung für bestehende Mulchgeräte

Die »MU-FlexDisc 60« ist mit den Müthing-Baureihen »MU-H Vario«, »MU-L Vario«, »MU-W« und »MU-O Vario« kompatibel. Sie lässt sich damit unter anderem bei der Pflege von Reihen- und Sonderkulturen sowie von Grünflächen an technischen Anlagen einsetzen. Auch für Randstreifen, Leitpfosten, Begrenzungspfosten und Zaunanlagen nennt der Hersteller entsprechende Einsatzmöglichkeiten. Je nach Ausführung wiegt die Mähscheibe 145 beziehungsweise 160 kg. Zur Ausstattung gehören ein Hydraulikmotor mit integriertem Nachsaug-, Überdruck- und Antikavitationsventil, ein Druckbegrenzungsventil sowie eine mechanische Transportsicherung. Durch die Kombination mit einem Mulchgerät können Flächenmulchen und das Ausmähen von Hindernisbereichen in einem Arbeitsgang erfolgen. Für kommunale Dienstleister und Betriebe mit regelmäßig wiederkehrenden Pflegearbeiten kann dies insbesondere dort interessant sein, wo zahlreiche Pfosten, Einfriedungen oder technische Einrichtungen die maschinelle Flächenpflege erschweren.

Hersteller aus dieser Kategorie
