

Mulchgeräte / Seitenmulchgeräte

Artikel vom **20. Februar 2019**

Anbaumäh- und Anbaumulchgeräte



Müthing hat weitere Mulcher mit dem MU-Vario System ausgestattet. Durch eine optimierte Einlass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerkleinerungsgrad werden ideale Mulchqualität und Zerkleinerung erreicht. Das MU-Vario System ist in Arbeitsbreiten von 1,2 bis 6,0 m und für Traktoren von 25 PS bis 350 PS verfügbar. Neu ist das Seitenmulchgerät MU-LS Vario für eine zulässige Antriebsleistung von bis zu 130 PS. Der MU-LS Vario bietet einen Verschieberegion bis zu 1,75 m und kann hinter und neben dem Traktor arbeiten. Der Schwenkbereich reicht von 90° nach oben bis zu 60° nach unten. Damit können mit einer Arbeitsbreite von bis zu 2,5 m auch tiefe Gräben sauber gemulcht werden. Ebenfalls neu ist das MU-E Vario Mulchgerät. Es ist in den Arbeitsbreiten von 1,2 bis 2,0 m und für Traktoren von 25 bis 60 PS für den Front- oder Heckanbau verfügbar. Optional ist auch ein hydraulischer Antrieb möglich. Das Mulchgerät kann durch das MU-Vario System flexibel an die Anforderungen der Arealpflege angepasst werden. Die einstellbare Kurzschnittklappe optimiert das Arbeitsergebnis bei Feinschnitteinsätzen sowohl auf zum Beispiel Sport- oder Golfplätzen als auch bei Flächen mit starkem Bewuchs. Die erhöhte

Schnittgeschwindigkeit wirkt sich ebenfalls positiv auf die Mulchqualität aus. Weitere Einstellmöglichkeiten bieten die stufenlos verstellbare Stützwalzenlagerung und die hydraulisch verstellbare Seitenverschiebung des MU-E Vario. Letztere ist verschleißarm durch PE gelagert. Ebenfalls für Langlebigkeit sorgt ein vergrößerter Rotordurchmesser, eine schlag- und bruchfeste Keilriemenabdeckung und die verfügbare Verschleißeinlage.

Hersteller aus dieser Kategorie
