

## HARDOX-Verschleißbleche

Artikel vom 8. März 2019





HARDOX-

Verschleißbleche müssen strenge Anforderungen hinsichtlich Verschleißfestigkeit, konstante Qualität, Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit erfüllen. Dank der einzigartigen Kombination von gleichmäßiger und hoher Härte, hoher Festigkeit und sehr guter Kerbschlagarbeit eignet sich HARDOX-Verschleißblech für eine Vielzahl von Anwendungen. Als langjähriger WAER PLATE Partner besitzt Paal Baugeräte das Know-How, um diese Materialien fachgerecht zu bearbeiten. Verschleißbleche gibt es in den Dicken von 3 bis 130 mm und mit einer Härte bis 600 HBW. Es werden Blechzuschnitte nach Maßangabe, Schablone oder dxf-Zeichnung gefertigt. Auf einem modernen Bearbeitungszentrum werden die Verschleißteile kundenspezifisch und maßgenau bearbeitet. Auch Vierkant-Durchbrüche sind dabei möglich.

## Hersteller aus dieser Kategorie

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Triberger Str. 3
D-78120 Furtwangen
07723 6507-0
info@ganternorm.com
www.ganternorm.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag