

Schneeräumschilder

Artikel vom 8. März 2020

Schneepflüge



Die Schneeräumschilder der PSR-Baureihe mit Federklappen-Überfahrtsystem sind in Arbeitsbreiten von 2000 bis 3400 mm verfügbar (Sobernheimer).

Die Schneeschilder der Baureihe LSR (1,5 bis 2,4 m) sind speziell für den Anbau an Kompakt- und Radlader sowie kleine Kommunalfahrzeuge oder Traktoren konzipiert. Sie kommen im Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum auf Straßen, Wegen, Gehwegen und Plätzen zum Einsatz. Die Räumschilde sind mit einem hochfesten, verwindungssteifen Doppelträgerrahmen ausgestattet. Durch die integrierte, federgedämpfte Pendeleinrichtung passt sich das Gerät sehr gut an das Profil der zu reinigenden Fläche an und die strömungstechnisch optimierte robuste Schare verfügt über einen idealen Schürfleistenanstellwinkel. Vier elastische Schwinglenker gewährleisten einen sicheren Überfahrtschutz. Wahlweise werden Vulkollan- oder Gummischürfleisten montiert. Zur Abstützung werden serienmäßig Gleitschuhe mit

Vulkollankufen oder optional Schwerlaststützräder montiert. Mit der serienmäßigen Seitenverstellung über zwei Hydraulikzylinder, Überlastschutz und Sperrblock wird das Gerät geschwenkt. Nach Bedarf können die Anbaugeräte mit LED-Beleuchtungseinrichtungen und Warnflaggen geliefert werden. Angebaut an Radlader, Teleskoplader, Kommunalfahrzeuge oder Traktoren werden die Schneeräumschilde der PSR-Baureihe zum Räumen von Straßen, Wegen und Plätzen eingesetzt. Mit Breiten von 2,0 m bis 3,4 m eignen sich die Räumgeräte zum Anbau an eine große Palette von Trägergeräten. Die Schilder sind serienmäßig mit klassischem Vierlenker-Parallelogrammbau und einem schweren Pendelkopf ausgestattet. Der hohe Schildkörper mit starker Wölbung und optimalem Anstellwinkel bewirkt eine gute Schneeleitung und ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Gleichzeitig kann die stabile Rahmenkonstruktion hohe Biege- und Torsionskräfte aufnehmen. Ein Überfahrtsystem mit starken Federklappen mit verschleißfesten Vulkollanschürfleisten sowie serienmäßige Randabweiser gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Eine optional erhältliche hydraulische Schwenkeinrichtung mit zwei Zylindern erlaubt ein komfortables Arbeiten. Der in die hydraulische Steuerung integrierte Überlastschutz mit Sperrblock verhindert stoßartige Belastungen und schützt Trägergerät und Schild. Zusätzlich können die Winterdienstgeräte mit höhenverstellbaren Schwerlastlenkrollen, Schneegleitgummis und Schürfleisten aus FK-Korund sowie mit einer LED-Pflugbeleuchtung, Warnflaggen und Markierungen ausgerüstet werden.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
[Firmenprofil ansehen](#)
