

## Wiesenmäher

Artikel vom **22. März 2020**Aufsitz-, Steh- und handgeführte Maschinen zum Mähen/Mulchen

Der AS 62 4T B&S ist für ein agiles Fahrverhalten konzipiert. Es resultiert aus dem dafür entwickelten Antriebskonzept ohne permanent gesperrte Antriebsachse. Um ihn leicht lenken und wenden zu können, sind zudem die Vorderräder beweglich; sie können aber auch arretiert werden, etwa für ein komfortableres Queren am Hang. Der V-Lenker ist seitlich verstellbar, wodurch der Bediener Hindernissen einfach ausweichen kann: Egal ob Dornenhecken, tiefhängende Äste oder Mauern, er kann dazu beguem Abstand halten. Der AS 62 4T B&S mäht und mulcht Bewuchshöhen bis zu 90 Zentimetern und verfügt dank einer Untersetzung der Motoren- zur Messerdrehzahl von 1,6:1 über eine hohe Schnittkraft. Der Hochgrasmäher kommt bei einer Schnittbreite von 61 cm auf eine Flächenleistung von etwa 2440 m²/h. Er ist durch seine Leistungsfähigkeit und die Schnittkraft auch für mittelgroße Flächen und hügeliges Terrain gut geeignet. Der laufruhige 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton mit 5,5 PS maximaler Leistung sorgt für eine Fahrgeschwindigkeit zwischen 1,9 und 4,0 km/h. Sie lässt sich während des Mähens durch den Variomat am Lenker stufenlos einstellen. Zum hohen Mähkomfort tragen außerdem der höhenverstellbare Holm und der gedämpfte V-Lenker bei, der die Hand-Arm-Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Die Schnitthöhe zwischen 50 und 100 mm lässt sich an der Vorderachse stufenlos und an der Hinterachse in fünf Stufen einstellen. Auch der Transport des AS 62 4T B&S gestaltet sich unkompliziert: Ist der Holm eingeklappt, kommt das 65 kg schwere Gerät auf kompakte Transportmaße (96 x 70 x 74 cm) und passt sogar in den Kofferraum eines Kombi-Pkws. Damit der AS 62 4T B&S auch in welligem Gelände oder in leichten Hanglagen einen starken Vortrieb hat, wurden mit 30 cm Durchmesser extra große Antriebsräder verwendet. Die konisch zulaufende, geschlossene Mähhaube sorgt dafür, dass der Bewuchs den Messern zugeführt wird, und schützt gleichzeitig den Bediener vor Steinen oder anderen Fremdkörpern. Das Schnittgut wird mit zwei feststehenden Kreuzmessern abgeschnitten, zerkleinert und über das Heck ausgeworfen. Für einen verbesserten Motorschutz sind die Messer- und die Motorwelle durch eine Messerkupplung voneinander getrennt. Stößt das Messer gegen Wurzeln oder Steine, wird der Schlag gedämpft und nicht an die Kurbelwelle übertragen. Kostspielige Reparaturen lassen sich dadurch vermeiden. Für Anwender, die einen starken, kompakten und wendigen Wiesenmäher auch für hügeliges Gelände brauchen, ist der AS 62 4T B&S die richtige Wahl. Wer für das Arbeiten in steileren Lagen etwas mehr Power braucht, kann auf den AS 63 2T ES mit 2-Takt-Motor, Differenzialsperre und automatischer Geschwindigkeitsbegrenzung bei Bergabfahrt zurückgreifen.

## Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2 D-65197 Wiesbaden 0611 44796-750 autobid@auktion-markt.de

www.autobid.de

Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag