

Kompakt- und Kurzheckbagger / Radlader

Artikel vom 9. April 2020

Auch 2018 nahm Kubota mit den Baumaschinen an der GaLaBau-Messe in Nürnberg teil. Am Stand und auf dem Freigelände wurde fast die gesamte Baumaschinenpalette wieder zusammen mit den Kommunalmaschinen ausgestellt. Darunter waren auch die zwei neuen Baggermodelle KX030-4 und U36-4. Wenn unter beengten Platzverhältnissen gearbeitet werden muss und die Arbeit anspruchsvoll ist, dann ist der neue KX030-4 mit einem Einsatzgewicht von 2,7 t (Kabinenversion) genau die richtige Wahl; ein Kompaktbagger ohne Kompromisse. Der Kubota 4-Zylinder-Dieselmotor hat eine effektive Motorleistung von 17,5 kW / 24,4 PS, so dass Grabarbeiten mit einer max. Tiefe von 2870 mm schnell und effizient ausführbar sind. Mit der größten Kabine in seiner Klasse arbeitet man auch bei langen Maschineneinsätzen immer mit dem größtmöglichen Komfort. Es werden zwei Modellversionen angeboten: das Basismodell, das sich ideal für alle Grab- und Aushubarbeiten eignet, und das High-Spec-Modell, wenn es um Anpassungsfähigkeit und Leistung für die unterschiedlichsten Arbeitseinsätze mit verschiedenen Anbaugeräten geht. Die beiden Modellversionen unterscheiden sich zum einen durch die Ausstattung mit einer automatischen Fahrgeschwindigkeitsumschaltung (nur beim High-Spec-Modell) und den beiden Zusatzsteuerkreisen (AUX1 und AUX2) mit proportionaler Hydraulikölmengensteuerung über die beiden Joysticks. Der neue U36-4 zählt mit seinen 3,7 t Maschinengewicht (Kabinausführung) zu einem der anpassungsfähigsten und leistungsstärksten Kompaktbagger in seiner Klasse. Die Kombination mit einem starken und zuverlässigen Kubota-Dieselmotor mit 17,8 kW / 24,2 PS verleiht dem U36-4 seine beeindruckende Leistungsstärke und Vielseitigkeit, die für den täglichen Arbeitseinsatz auf der Baustelle benötigt wird. Auch dieses Modell ist mit zwei unabhängigen, proportionalen Zusatzsteuerkreisen (AUX1 & AUX2) inklusive Hydraulikölmengeneinstellung erhältlich. Mit einer Maschinenbreite von 1700 mm und einer Gesamthöhe von 2480 mm bei 3410 mm max. Grabtiefe ist die Maschine mit nur 50 mm Hecküberhang genau die richtige Wahl für die engen Baustellen, die eine leistungsstarke und anpassungsfähige Maschine fordern. Ausgestattet mit der optimalen Balance von Größe, Leistung und Komfort bietet der R082 mit seinem Einsatzgewicht von 4,8 t ein neues Niveau an Leistung und Produktivität, und dies über ein breites Spektrum an Lade-, Hub- und Transportaufgaben. Der Kubota Radlader R082 ermöglicht mehr Arbeitseinsätze in weniger Zeit und mit weniger Aufwand. Dank seiner komfortablen Eigenschaften und der kompakten Bauweise ist mit dem R082 ein entspanntes Arbeiten von Anfang bis zum

Ende möglich. Nach wie vor steht neben der Qualität der Maschinen auch die wunschgemäÙe Maschinenausstattung der 17 unterschiedlichen Kubota-Kompaktbagger für den deutschen Markt im Vordergrund. So sind die Maschinen und Anbaugeräte ganz nach den Wünschen der Kunden und den Marktbedürfnissen zu konfigurieren.

Hersteller aus dieser Kategorie
