

Mobile Schutzwände

Artikel vom **8. Mai 2020**

Geräte und Maschinen

Die mobile Schutzwand SW2000 schützt alle Verkehrsteilnehmer sowie parkende Fahrzeuge vor Steinschlag bei Mäharbeiten mit Freischneidern und Motorsensen. Der verschweißte Aluminiumrahmen ist stabil und sehr leicht, so dass ein Versetzen der Schutzwand auch mit laufendem Freischneider bequem möglich ist. Ein aufgeschraubter Klemmrahmen ermöglicht einen einfachen Austausch des Schutznetzes. Das hochwertige, technische Gewebe aus PVC-ummanteltem Acrylgarn ist extrem reißfest und winddurchlässig. Die Schutzwand wird im Set ausgeliefert. Es besteht aus zwei Wänden mit einer Länge von je 2 m. So erhält man eine Gesamtlänge von 4 m. Die Schutzwand (4,0 x 0,9 m) kann jetzt bedarfsgerecht in jedem Winkel aufgestellt werden.

Hersteller aus dieser Kategorie

Schelling Nutzfahrzeuge GmbH

Westerburger Weg 26

D-26203 Wardenburg

04407 7176-0

verkauf@schelling-nfz.de

www.schelling-nfz.de

[Firmenprofil ansehen](#)
