

## Schneeräumschilder

Artikel vom 27. Januar 2022

Schneepflüge



Schneeräumschild »L-SF« mit 275 cm Breite und hochabriebfestem Kommunalbesatz (Bild: Tuchel).

Die Tuchel Schneeräumschilder der »L-SF«-Baureihe sind vorgesehen für den Einsatz an mittleren bis größeren Kommunalfahrzeugen, Traktoren und Radlader. Mit Arbeitsbreiten von 200, 225, 250, 275 und 300 cm und einer Schildhöhe von 820 mm decken sie den Bereich der Universal-Schneepflüge bestens ab. Das »L-SF« wird serienmäßig mit Randabweisern und einem Federklappensystem inklusive PU-Besatz ausgerüstet. Durch die vereisungsfreien Federklappen an allen Tuchel-Schneeschilden gehört lästiges Enteisen nun der Vergangenheit an. Über die Spindelhöhenverstellung der Stützräder wird das »L-SF« stufenlos eingestellt. Die stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrollen verhindern überflüssige Kratzspuren auf der zu räumenden Fläche. Viele

weitere Optionen, wie z.B. der hydraulischen Seitenverstellung, dem Niveaueausgleich, der StVZO-Ausrüstung, Schneeleittuch oder verschiedene Besätze, stehen auch zur Verfügung. Als »großen Bruder« bietet das Unternehmen das Schneeräumschild »SF« an. Diese Baureihe ist in den Arbeitsbreiten 250, 275, 300, 325 und 350 cm erhältlich. Mit einer Höhe von 1080 mm und dem optimiertem Neigungswinkel räumt das »SF« vor jedem Rad- oder Teleskoplader, Traktor oder Kommunalfahrzeug große Schneemengen zügig aus dem Weg. Serienmäßig ist ein vereisungsfreies Federklappensystem, wahlweise mit PU-Leiste oder hochabriebfestem Kommunalbesatz, verbaut. Die Korundeinlage garantiert gute Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer. Die Spindelhöhenstellung der Markenstützräder gewährleistet das stufenlose Einstellen der Räumleiste. Genau wie das »L-SF« wird auch das »SF« mit Schwerlast-Lenkrollen ausgestattet. Durch die Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich hat das »SF« jetzt noch mehr Stabilität. Als Optionen stehen neben der hydraulischen Seitenverstellung, der StVZO-Ausrüstung, dem Schneeleittuch und den Besätzen auch Gleitkufen zur Verfügung. Für kommunale Einsätze auf Radwegen, schmalen Straßen und kleinen Parkplätzen oder Durchfahrten bietet Tuchel die Baureihe »SK« an. In dieser Baureihe sind das »SK-K« und das »SK-F«. Beide Schneeräumschilde sind sowohl für Kommunalfahrzeuge, Traktoren und Hoflader sowie auch für kleine Radlader geeignet. Mit den Arbeitsbreiten von 150, 180, 200 und 225 cm und einer Schildhöhe von 700 mm sind für die beiden Schneeschildtypen viele Einsatzmöglichkeiten offen. Als Überfahrtsicherung klappt das »SK-K« mit PU-Leiste bei Hindernissen um und wird somit vor Beschädigungen geschützt. Beim »SK-F« dagegen sorgen vereisungsfreie Federklappen für eine zuverlässige und zügige Schneeräumung. Mit der hydraulischen Seitenverstellung, extra stabilen Rädern oder der StVZO-Ausrüstung können die SK-Schneeräumschilde an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Das Schneeräumschild »L-SK« gibt es in den Arbeitsbreiten 125, 155 und 185 cm und hat eine Höhe von 500 mm. Es lässt sich aufgrund des geringen Gewichts mühelos vor Kleintraktoren, Hofladern, Gabelstaplern bis hin zum Tuchel-Trac montieren. Das »L-SK« wird in der Grundausrüstung mit Federklappensegmenten und PU-Leiste sowie höhenverstellbaren Gleitkufen ausgestattet. Um Wege und Plätze rund um Haus und Hof individuell zu räumen, können mehrere Optionen ergänzt werden.

---

**Hersteller aus dieser Kategorie**

---