

Asphalt-Thermo-Container

Artikel vom 22. Februar 2022

Maschinen und Geräte für die Straßenunterhaltung/instandsetzung



Ein »BTC« Birnenbehälter auf Absetzwinden mit ansteigender Auslaufmulde. Dadurch erhöht sich die Auslaufhöhe auf 0,50 m (Bild: Engl).

Das vielseitige »ATeCo«-Asphalt-Thermo-Behälter Sortiment bietet ein Fassungsvermögen von 3 bis 24 t. Und dies sowohl als Einkammer als auch als Zweikammer Längs- oder Querbehälter, so dass die Anwender ihren Fuhrpark den Bedürfnissen entsprechend ausstatten. Der gesamte Innenbehälter ist abgerundet und eckenlos, dadurch ist eine restlose Entleerung gewährleistet. Die neue Generation mit dem langgezogenen Auslauf und schräg angebrachten Auslaufschiebern bringt einerseits eine ausgewogenere Gewichtsverlagerung und ist andererseits beim Einsatz mit Fertiger leichter zu koppeln. Als Birnenbehälter erhöht sich die Auslaufhöhe, dadurch ist eine Verteilung durch eine Schwenkschurre weitläufiger. Durch langjährige Erfahrung mit Asphalt-Thermobehältern und der Tatsache, dass bei fachgerechter Isolierung Heissmischgut auch ohne Heizung beispielsweise mit einem 12-t-Behälter über eine Verweildauer bis zu 12 Stunden der Einbau beginnen kann, wird neben den Anschaffungskosten vor allem bei den Betriebskosten gespart. Bei abgestellter Heizung

zirkuliert die Kaltluft im Innentank, was zu einer kontraproduktiven Kühlung führt. Zu den unnötigen Energiekosten kommen noch die turnusmäßigen Sicherheitsprüfungen hinzu. Die serienmäßige Ausstattung ist einfach und leicht zu handhaben.



Ein Thermo-Container dessen Einfüllklappen durch einen Federspeicher unterstützt werden, so dass diese auch einhändig zu betätigen sind (Bild: Engl).

Die Öffnungsklappen mit Federspeicher sind selbst bei großen Behältern von jedermann einhändig zu öffnen und zu schließen. Dies gilt auch für die Auslauföffnungen mit Zahnradübersetzung über Handrad. Wunschgemäß kann sowohl der Auslaufschieber und die Einfüllklappen hydraulisch betätigt werden. Über Befestigungsmöglichkeiten durch angebrachte Anschlagpunkte in der Verbindung mit Ratschenspanner oder am Behälter angebrachte V-Kegel, die beim Absetzen in M-Taschen einrasten, kann man in Minuten den Behälter um- oder absetzen. Des Weiteren kann der Behälter auf handelsüblichen Abrollrahmen befestigt werden.

Hersteller aus dieser Kategorie

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Albtalstr. 36
D-79837 St. Blasien
07672 412-0
marketing@aebi-schmidt.com
www.aebi-schmidt.com
[Firmenprofil ansehen](#)

Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching
089 32000-0
info-rental@zeppelin.com
www.zeppelin-rental.com

